



Produktinformation

CyclusPrint - høj gramvægt

Produkt	Tosidet, matbestrøget finpapir til anvendelse ved billedtrykning. Fremstillet af 100% genbrugsfibre.
Anvendelse	Omslag til bøger, kataloger, magasiner, brochurer, årsberetninger, mapper, manualer m.m. Lykønskningskort, invitationer, visitkort m.m.
Repro	Rastertæthed op til 80 linier/cm (203 linier/tomme). Reprotilpasning anbefales
Tryk	Offset, tøroffset og rulleoffset-trykning med heatset tørring. Alle trykfarver for coated papir.
Falsning og bogbinding	Velegnet til falsning og stansning. Bukkestreg anbefales. Klamme-, tråd- og limhæftning.
Laminering/lakering	Velegnet
Gramvægte	250 – 350 g

Tekniske specifikationer (vejledende værdier)

Målt efter flg. målemetoder:

ISO 536 ISO 534 ISO 534 ISO 8791-4 ISO 2470 ISO 11475 ISO 2471

Gramvægt	Tykkelse	Bulk	Ruhed, PPS	Hvidhed ISO	Hvidhed CIE	Glans
g/m ²	my	cm ³ /g	my	%	%	%
250	220	0,90	3,2	86	89	23
300	280	0,90	3,2	86	89	23
350	343	0,98	3,7	86	89	23

Certifikater:

ISO 9001 Kvalitetssikring
EMAS, ISO 14001 EU Miljømanagement/Miljøstyring

