

Produktinformation RePrint – FSC Certified høj gramvægt

Produkt	Hvidt, klassisk, tosidet, matbestrøget finpapir til anvendelse ved billedtrykning. Fremstillet af genbrugsfibre (min. 50%) og FSC cellulosefibre
Anvendelse	Omslag til bøger, kataloger, magasiner, brochurer, årsberetninger, mapper, manualer m.m. Lykønskningskort, invitationer, visitkort m.m.
Repro	Rastertæthed op til 80 linier/cm (203 linier/tomme). Reprotilpasning anbefales
Tryk	Offset, tøroffset og rulleoffset-trykning med heatset tørring. Alle trykfarver for coated papir.
Falsning og bogbinding	Velegnet til falsning og stansning. Bukkestreg anbefales. Klamme-, tråd- og limhæftning.

Laminering og lake-ring Velegnet

Gramvægte 350 g

Tekniske specifikationer (vejledende værdier)

Målt efter flg. målemetoder:

ISO 536	ISO 534	ISO 534	ISO 8791-4	ISO 2470	ISO 11475	ISO 8254	ISO 2493	ISO 2493
Gramvægt	Tykkelse	Bulk	Ruhed, PPS	Hvidhed ISO	Hvidhed CIE	Glans	Bøje-modstand MD	Bøje-modstand CD
g/m ²	my	cm ³ /g	my	%	%	%	mN *	mN *
350	340	0,97	3,7	90	104	20	170	85

Certifikater:	FSC-certificering Licens DK/11/1 ISO 9001 EMAS, ISO 14001 DIN 6738 EN 71-3	SmartWood, SW-COC-625, Mixed Credit Blomsten Kvalitetssikring EU Miljømanagement/Miljøstyring Arkivbestandighed, LDK 24-85 (holdbarhed > 200 years) Legetøj – sikkerhedskrav: Migration af særlige stoffer
----------------------	---	--