



Produktinformation CyclusTec

Produkt	Tosidet, matbestrøget finpapir til anvendelse ved billedtrykning, fremstillet af 100% returpapir.
Anvendelse	Årsberetninger, firma-præsentationsmateriale, reklametryksager, informationsmateriale, håndbøger, kataloger, direct mail.
Billedgengivelse	Fremragende billedgengivelse i både sort/hvid og farve.
Tekst	Den ikke-reflekterende, matte overflade egner sig især til publikationer med en stor skriftandel og i kombination med billeder af høj kvalitet.
Tryk	Indigo, Xeikon incl. Agfa Chromapress.
Råvare	På basis af 100% afsværtet returpapir i henhold til RAL UZ 14 – Blå Engel.
Afsværtning	Miljøvenlig anvendelse af alle reststoffer til papirfibre, gødning og til mineralstoffer til byggeindustrien.
Blegning	Uden brug af optisk blegemiddel og klor.
Bestrygningsmængde	Ca. 15 g/m ² pr. side, alt efter gramvægten.
Gramvægte	320 mm & 500 mm rulle: 80, 90, 100, 115, 130, 150, 170, 200 g/m ² .

Tekniske Data (vejledende værdier)

Målt efter flg. målemetoder:

ISO 536 ISO 534 ISO 534 ISO 8791-2 ISO 2470 ISO 11475 ISO 2471 ISO 8254 ISO 6588

Gramvægt g/m ²	Tykkelse my	Bulk cm ³ /g	Glathed PPS my	Hvidhed ISO %	Hvidhed CIE %	Opacitet %	Glans Lehmann %	pH-Værdi
80	78	0,98	3,5	82	89	95	13	8,0
90	87	0,97	3,5	84	89	95	14	8,0
100	97	0,97	3,5	84	89	96	15	8,0
115	110	0,96	3,5	84	89	>=98	16	8,0
130	128	0,98	3,5	84	89	>=98	17	8,0
150	148	0,99	3,7	84	89	>=98	18	8,0
170	170	1,00	3,7	84	89	>=98	19	8,0
200	201	1,00	3,7	84	89	>=98	19	8,0



Certifikater:

RAL UZ-14
Licens 544.021
Licens DK/11/1
NAPM
ISO 9001
EMAS, ISO 14001
DIN 6738
EN 71-3

Den Blå Engel
Den Nordiske Svane
Blomsten
National Association of Paper Merchants
Kvalitetssikring
EU Miljømanagement/Miljøstyring
Arkivbestandighed, LDK 24-85 (> 200 år)
Legetøj – sikkerhedskrav: Migration af særlige stoffer

