

## Produktinformation

### RePrint DeLuxe – FSC® Certified

<b>Produkt</b>	Hvidt, klassisk, tosidet, matbestrøget finpapir til anvendelse ved billedtrykning, fremstillet af genbrugsfibre (min. 60%).
<b>Anvendelse</b>	Årsberetninger, præsentationsmateriale, reklametryksager, informationsmateriale, håndbøger, kataloger, direct mail.
<b>Billedgengivelse</b>	Fremragende billedgengivelse i både sort/hvid og farve.
<b>Tekst</b>	Den ikke-reflekterende, matte overflade egner sig især til publikationer med en stor skriftandel og i kombination med billeder af høj kvalitet.
<b>Repro</b>	Rastertæthed op til 80 linjer/cm uden reprotilpasning. Der anbefales UCR (Under-Colour-Removal) ved tunge billeder.
<b>Tryk</b>	Offset, tøroffset og rulleoffset-trykning med heatset tørring. Alle trykfarver egnede for coated papir.
<b>Adressering</b>	Ruller: Egnet til adresseringsopgaver i laser og ink-jet i begrænset omfang.
<b>Fyldstof</b>	Kalciumkarbonat.
<b>Limning</b>	Neutral.
<b>Bestrygningsmængde</b>	Ca. 15 g/m <sup>2</sup> pr. side, alt efter gramvægten.
<b>Papirfremstilling</b>	HMS – Coating System.
<b>Energi</b>	Bio brændsel.
<b>Relativ fugtighed</b>	50% ved 23° C.
<b>Maskinbredde</b>	PM7: 480 cm.
<b>Minimum produktionsmængde</b>	2-3 tons pr. specifikation.

## Tekniske Data (vejledende værdier)

Målt efter flg. målemetoder:

ISO 536      ISO 534      ISO 534      ISO 8791-4      ISO 2470      ISO 11475      ISO 2471      ISO 8254

Gramvægt	Tykkelse	Bulk	Glathed PPS	Hvidhed ISO	Hvidhed CIE	Opacitet	Glans Lehmann
g/m <sup>2</sup>	my	cm <sup>3</sup> /g	my	%	%	%	%
70	72	1,0	4,0	92	115	92,5	10
80	82	1,0	4,0	92	115	94	11
90	92	1,0	4,0	92	115	96	12
100	102	1,0	4,0	92	115	97	12
115	115	1,0	4,0	92	115	>98	14
130	130	1,0	4,0	92	115	>98	14
150	150	1,0	4,0	92	115	>98	14
170	172	1,0	4,0	92	115	>98	14
200	202	1,0	4,0	92	115	>98	14
300	294	1,0	4,0	92	115	>98	24

### Certifikater – tilgængelige begyndelsen af 2011

EU-blomsten

FSC

NAPM

ISO 9001

EMAS, ISO 14001

DIN 6738

EN 71-3

Certificate of  
conformity

Mixed

National Association of Paper Merchants

Kvalitetssikring

EU Miljømanagement/Miljøstyring

Arkivbestandighed, LDK 24-85 (> 200 år)

Legetøj – sikkerhedskrav: Migration af  
særlige stoffer

Iht. standard vedr. emballage af levnedsmidler, Food and Drugs, §§ 176.170 and 176.180

Denne information er gyldig på udgivelsesdatoen. Arjowiggins Graphic forbeholder sig ret til at ændre eller opdatere specifikationen



ARJOWIGGINS